


mcm

E6 Dual F

Atest klasy **62B**



Klucz serwisowy



Zabezpieczone klucze i karta kodowa

Zabezpieczenie kodu: Klasa 6 (najwyższa)
Odporność na atak: Klasa 2 (najwyższa)
Odporność na włamanie: Klasa B

Wkładka dedykowana szczególnie dla producentów stolarki oraz salonów sprzedających drzwi, a także firm deweloperskich. Dzięki specjalnej konstrukcji finalny użytkownik ma gwarancję, że niepowołane osoby nie miały wcześniej dostępu do jego kluczy. Wkładka dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym oraz specjalnie zabezpieczonymi przed osobami niepowołanymi kluczami użytkownika. Montaż drzwi i wkładki odbywa się przy użyciu klucza serwisowego. Po wyjęciu z zaplombowanego opakowania klucze użytkownika ich pierwsze użycie powoduje, że klucz serwisowy trwale przestaje działać. Osoba która miała dostęp do klucza serwisowego nie ma już możliwości otwarcia drzwi, tak więc nawet w trakcie trwania budowy wykonawcy mogą mieć dostęp do obiektu, a po zakończeniu prac bez konieczności wymiany wkładki ten dostęp zostaje im odebrany.

Certyfikat IMP ważny bez konieczności stosowania szyldów atestowanych – klasa **62B**

E6 Dual F - to atestowana, cylindryczna, profilowa wkładka 6-ciozapadkowa. Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe, zabezpieczenia przeciwwytrychowe, w komplecie 5 zabezpieczonych kluczy użytkownika oraz klucz serwisowy, karta kodowa klucza. Wykończenie powierzchni mosiądz i nikiel satynowy. Nikiel błyszczący dostępny opcjonalnie. Wkładki E6 Dual F dostępne są także w wersji standard i kompletach tj. wkładka i wkładka z pokrętkiem na wspólny klucz.

RODZAJE I SYMBOLE WKŁADEK

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
61E6	61E6NS	26/35 mm
66E6	66E6NS	26/40 mm
71E6	71E6NS	26/45 mm
4E6	4E6NS	30/30 mm
31E6	31E6NS	30/35 mm
32E6	32E6NS	30/40 mm
39E6	39E6NS	30/45 mm
33E6	33E6NS	30/50 mm
21E6	21E6NS	30/55 mm
34E6	34E6NS	30/60 mm
22E6	22E6NS	30/65 mm
8E6	8E6NS	35/35 mm
40E6	40E6NS	35/40 mm

MOSIĄDZ	SATYNA	WYMIARY A/B
35E6	35E6NS	35/45 mm
36E6	36E6NS	35/50 mm
41E6	41E6NS	35/55 mm
38E6	38E6NS	35/60 mm
10E6	10E6NS	40/40 mm
42E6	42E6NS	40/45 mm
37E6	37E6NS	40/50 mm
20E6	20E6NS	40/55 mm
11E6	11E6NS	45/45 mm
14E6	14E6NS	45/50 mm
16E6	16E6NS	45/55 mm
12E6	12E6NS	50/50 mm

Oferta specjalna - wykonujemy wkładki o długości całkowitej do 130 mm z dowolnym podziałem rozmiarowym.