

mcm


typ EL 5

Trwałość:

100 tys. cykli



Wkładka cylindryczna,
profilowa 5-cio zapadkowa,
3 klucze w komplecie,
dostępna w szeregu
przedłużeń (wg tabeli).
Nikiel satynowy.
Certyfikat IMP.



RODZAJE I SYMBOLE WKŁADEK

NIKIEL	WYMIARY A/B
61EL5NS	26/35 mm
4EL5NS	30/30 mm
31EL5NS	30/35 mm
32EL5NS	30/40 mm
39EL5NS	30/45 mm
33EL5NS	30/50 mm
21EL5NS	30/55 mm
34EL5NS	30/60mm
22ELNS	30/65 mm
8EL5NS	35/35 mm
40EL6NS	35/40 mm
35EL5NS	35/45 mm

NIKIEL	WYMIARY A/B
36EL5NS	35/50 mm
41EL5NS	35/55 mm
38EL5NS	35/60 mm
43EL5NS	35/65 mm
10EL5NS	40/40 mm
42EL5NS	40/45 mm
37EL5NS	40/50 mm
20EL5NS	40/55 mm
11EL5NS	45/45 mm
14EL5NS	45/50 mm
16EL5NS	45/55 mm
12EL5NS	50/50 mm